

جدول برنامه ماشین لباسشویی AES-3126 با ۱۶ برنامه

زمان تقریبی (دقیقه)	شرح عملیات شستشو	خانه های مخزن پودر	بیشینه میزان بار (kg)	عملیات اضافی مجاز				نوع الیاف	دمای پیشنهادی	موقعیت برنامه	
				آبکشی اضافه	کاهش زمان	ضد چروک	انتخاب/حذف دور خشک کن			شستشوی معمولی با آب سرد	شستشوی سریع با آب ۳۰°C
90	شستشوی عادی، آبکشی ، جذب مواد کمکی(در صورت تمایل) و آبگیری از لباس(خشک کردن) طولانی مدت		6	بله				الیاف نخی وکتانی با رنگ ملایم و بسیلر کم چرک	❄️	1	شستشوی معمولی با آب سرد
30	شستشوی کوتاه ، آبکشی ، جذب مواد کمکی (در صورت تمایل) و آبگیری از لباس (خشک کردن) طولانی مدت		1.5	بله		خیر	بله	الیاف کتان و نخی سفید/رنگی بسیار کم چرک	30	2	شستشوی سریع با آب ۳۰°C
120	شستشوی عادی، آبکشی ، جذب مواد کمکی(در صورت تمایل) و آبگیری از لباس(خشک کردن) طولانی مدت		6	بله				الیاف نخی وکتانی با رنگ ملایم و کم چرک	30	3	شستشوی معمولی با آب ۳۰°C
125			6	بله				الیاف نخی وکتانی با رنگ ثابت و کم چرک	40	4	شستشوی معمولی با آب ۴۰°C
140			6	بله				الیاف نخی وکتانی با رنگ ثابت و چرک معمولی	60	5	شستشوی معمولی با آب ۶۰°C
125			6	بله				الیاف نخی وکتانی سفید و چرک زیاد	90	6	شستشوی معمولی با آب ۹۰°C
135	شستشوی اولیه، شستشوی عادی، آبکشی ، جذب مواد کمکی (در صورت تمایل) و آبگیری (خشک کردن) طولانی مدت		6	بله				الیاف نخی وکتانی با رنگ ثابت/ سفید و چرک زیاد	60	7	شستشوی مقدماتی و شستشو با آب ۶۰°C
70	شستشوی ملایم، آبکشی ، جذب مواد کمکی(در صورت تمایل) و آبگیری از لباس(خشک کردن) کوتاه مدت		3	بله				الیاف مصنوعی/ مخلوط کتان و نایلون با رنگ ملایم و بسیلر کم چرک	❄️	8	شستشوی ملایم با آب سرد
75			3	بله				الیاف مصنوعی/ مخلوط کتان و نایلون با رنگ ملایم و کم چرک	30	9	شستشوی ملایم با آب ۳۰°C
80			3	بله				الیاف مصنوعی/ مخلوط کتان و نایلون با رنگ ملایم و چرک معمولی	40	10	شستشوی ملایم با آب ۴۰°C
90			3	بله				الیاف مصنوعی/ مخلوط کتان و نایلون با رنگ ثابت/ سفید و چرک معمولی	60	11	شستشوی ملایم با آب ۶۰°C
30	شستشوی الیاف پشمی، آبکشی ، جذب مواد کمکی (در صورت تمایل) و آبگیری (خشک کردن) کوتاه مدت		1	بله		خیر	بله	الیاف پشمی/ ترکیبی پشمی سفید/رنگی بسیار کم چرک	❄️	12	شستشوی الیاف پشمی با آب سرد
40			1	بله		خیر	بله	الیاف پشمی/ ترکیبی پشمی سفید/رنگی کم چرک	30	13	شستشوی الیاف پشمی با آب ۳۰°C
25	آبکشی ، جذب مواد کمکی (در صورت تمایل) و آبگیری از لباس (خشک کردن) طولانی مدت		6	بله		خیر	بله	الیاف کتان/ مخلوط کتان و نایلون / پشمی / ترکیبی پشمی	-	14	آبکشی
10	تخلیه آب مخزن و آبگیری از لباس(خشک کردن) طولانی مدت	-	6	بله	خیر			الیاف کتان/ مخلوط کتان و نایلون / پشمی / ترکیبی پشمی	-	15	آبگیری (خشک کردن)
2	آب مخزن تخلیه شده و برنامه به اتمام می رسد	-	6	خیر				الیاف کتان/ مخلوط کتان و نایلون / پشمی / ترکیبی پشمی	-	16	تخلیه / اتمام

توجه: به منظور اجرای برنامه شستشوی اولیه در دمای ۶۰°C، ورودی آب گرم ماشین باید متصل شود.